

Сертификат качества №481

Дата выдачи сертификата:	
Организация получатель	

№ партии	Дата изготовл.	Кол-во, тн	Ø, мм	Механические свойства сварного шва						Химический состав наплавленного металла, %										Ферритная фаза, %
				Предел текуч-ти, Мпа	Врем. сопр-е, Мпа	Относит. удли-е, %	Ударная вязкость, Дж/см ²		C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	V	Nb		
							при температуре +20°С	При отрицательной температуре*												

Электроды **ОЗЛ-6** ГОСТ 9466-75, ГОСТ 10052-75, ОСТ 5.9224-75, ТУ 1273-04-00862931-03

Тип Э-10Х25Н13Г2 по ГОСТ 10052-75 Марка проволоки СВ-07Х25Н13 по ГОСТ 2246-70

145	15.11.2023	0,005	3,0	462,35	616,75	33,94	KCU	119,86	KCU ⁴⁰	-	0,081	0,507	2,064	0,019	0,009	12,097	24,523	-	-	-	4,7
-----	------------	-------	-----	--------	--------	-------	-----	--------	-------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	---	---	---	-----

Стойкость наплавленного металла к межкристаллитной коррозии (по методу АМУ ГОСТ 6032-2003) - стоек

Начальник отдела обеспечения качества




Ватолин П.А.

Срок годности электродов при соблюдении установленных стандартом условий транспортирования и хранения не ограничен (см.п.3.15 ГОСТ 9466-75);

* - значения ударной вязкости при отрицательных температурах указываются согласно заявке потребителя